Normes
NF EN 50528

MP-700-.

Domaine d'application : BT

Escabeau compact isolant

Utilisation :

- Pour travaux sur installations électriques sous tension maxi de 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

- Conforme NF EN 50528.
- Charge maxi d'utilisation : 150 daN.
- Montants isolants composite de section rectangulaire et couleur orange.
- Marches striées antidérapantes en aluminium.
- Patins des extrémités des montants interchangeables.
- Articulation de sécurité anti-pincement.
- Avec garde-corps équipé d'un porte-outils.
- Base évasée pour une meilleure stabilité.

Référence	Longueur Déployée (mm)	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC
MP-7001	1 620	1 000 V	1 500 V
MP-7002	1 850	1 000 V	1 500 V
MP-7003	2 008	1 000 V	1 500 V
MP-7004	1 390	1 000 V	1 500 V
MP7005	2 150	1 000 V	1 500 V

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex (France)
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 - Fax : (33) 01 42 31 46 32
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46